

## AXIS TU6005 Plenum Cable

Câble Plénum pour la série AXIS F

Conçu pour une installation dans des espaces plénum, ce câble d'intérieur flexible et robuste est compatible avec les unités principales AXIS F91, les capteurs AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor et AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Avec un rayon de courbure de 32 mm (1,3 po), ce câble de données grande vitesse offre une capacité de bande passante élevée pour réduire la latence entre le capteur et l'unité principale. Il est livré en 2 longueurs différentes : 8 m (26 pi) et 20 m (65 pi).

- > **Certifié Plénum**
- > **Rayon de courbure de 32 mm (1,3 po)**
- > **8 m (26 pi) et 20 m (65 pi)**
- > **Connecteurs SMA-FAKRA robustes**



## AXIS TU6005 Plenum Cable

Général	
Alimentation	Impédance : 50 ohms
Fréquence	0-3 GHz
Connecteurs	SMA FAKRA
Conditions d'utilisation	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)
Homologations	UL CMP E329281
Dimensions	Couleur : noir Longueur : 8 m (26 pi) et 20 m (65 pi) Ø 4 ±0,15 mm (0,16 po) Longueur maximale des câbles interconnectés : ≤ 20 m (65 pi) Rayon de courbure : 32 mm (1,3 po)
Poids	8 m (26 pi) : 250 g (0,55 lb) 20 m (65 pi) : 640 g (1,41 lb)
Produits compatibles	Unités principales AXIS F91, capteurs AXIS F21, capteur dôme AXIS F4105-LRE, capteur sténopé AXIS F7225-RE
Accessoires en option	Kit connecteur AXIS TU6006 FAKRA
Garantie	Garantie de 3 ans, voir <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
Responsabilité environnementale : <a href="https://www.axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	