

AXIS P3364-VE 네트워크 카메라

원격 포커스 및 줌 기능이 있는 감광도가 뛰어난 파손 방지 카메라

AXIS P3364-VE는 HDTV 720p/1MP 해상도의 뛰어난 비디오 성능을 제공하는 주야간 고정형 돔 네트워크 카메라입니다. 개별 구성이 가능한 다중 H.264 및 Motion JPEG 비디오 스트림을 제공합니다. 디지털 팬/틸트/줌 기능을 통해 전체 보기에서 잘라낸 보기 하나를 시청하거나 녹화하기 위해 스트리밍할 수 있습니다. P-아이리스 제어는 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. 원격 줌 및 포커스가 있으므로 수동으로 미세 조정할 필요가 없습니다. AXIS P3364-VE 카메라는 저조도에서 매우 민감하게 반응하는 Axis Lightfinder 기술을 지원합니다. 방수 및 파손 방지 케이스가 있어 열악한 환경에 잘 맞는 카메라입니다. 이 카메라는 -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)의 온도 범위에서 작동합니다.

> HDTV 720p/1MP

> Lightfinder 기술

> P-아이리스 제어

> 원격 포커스 및 줌

> 실외용 및 파손 방지 디자인



AXIS P3364-VE 네트워크 카메라

모델	AXIS P3364-VE 6mm AXIS P3364-VE 12mm
카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	6mm: 2.5 ~ 6mm, F1.2 수평 화각: 105°~49° 수직 화각: 80°~37° 12mm: 3.3 ~ 12mm, F1.4 수평 화각: 82°~24° 수직 화각: 60°~18° 가변 초점, 주야간 수정, 원격 줌 및 포커스, P-아이리스 제어
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	6mm: 컬러: 0.12lux, F1.2, 흑백: 0.03lux, F1.2 12mm: 컬러: 0.18lux, F1.4, 흑백: 0.04lux, F1.4
셔터 시간	1/24500s ~ 2s
카메라 각도 조절	팬 360°, 틸트 170°, 회전 340°
비디오	
비디오 압축	H.264 베이스 라인 및 메인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
해상도	1280x960(약 1.3MP) ~ 160x90
프레임 레이트	전력선 주파수가 60/50Hz인 경우 30/25fps
비디오 스트리밍	개별 구성 가능한 다중 스트림 H.264 및 Motion JPEG, 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭, VBR/MBR H.264
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, WDR - 다이내믹 대비, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 회전 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
오디오	
오디오 스트리밍	양방향 오디오
오디오 압축	AAC-LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^b 암호화, IEEE 802.1X ^b 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함, 사양은 www.axis.com 참조) 원클릭 카메라 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile G, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	포함되는 항목 AXIS 비디오 모션 디텍션, 액티브 탬퍼링 알람, 오디오 디텍션 지원되는 항목 AXIS 크로스 라인 디텍션, AXIS 경계구역 감지 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조
이벤트 트리거	분석, 외부 입력, 엡지 스토리지 이벤트

이벤트 동작	엡지 스토리지에 비디오 녹화, 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링, 외부 출력 활성화, 엡지 스토리지에 오디오 녹음, 오디오 클립 재생 파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	원격 줌, 원격 포커스, 픽셀 카운터
일반	
케이스	투명한 폴리카보네이트 돔, 캡슐화된 전자 장치가 있는 알루미늄 내부 카메라 모듈 알루미늄 베이스 및 습기 제거막이 있는 IP66 및 NEMA 4X 등급, IK10 등급 내충격 기능 케이스 컬러: 흰색 NCS S 1002-B 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에게 문의하십시오.
지속성	PVC 없음
메모리	256MB RAM, 128MB 플래시
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 최대 12.1W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1개 알람 입력 및 1개 출력용 터미널 블록, 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력
스토리지	SD/SDHC/SDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 전용 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
작동 조건	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
승인	EMC EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24 EN 50121-4, IEC 62236-4, 환경 EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78 IEC 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X 안전 IEC/EN/UL 60950-22
치수	Ø178 x 119mm(Ø7 x 4 11/16in)
무게	기상 보호막을 포함한 경우 1.5kg(3.3lb)
포함 액세서리	설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, Resistorx® T20 L 키, 드릴 구멍 템플릿 커넥터 키트, 장착 브래킷, 5m(16ft) 네트워크 케이블(사전 장착 개스킷 포함) 기상 보호막, 불투명 돔
액세서리 옵션	AXIS T94M01L 매립식 마운트 AXIS P33-VE 케이블 커버 AXIS P33-VE ¾" NPS 어댑터 AXIS 돔 침입 스위치 B I/O 오디오 케이블, 5m(16ft) AXIS P33-VE 네트워크 카메라 펜던트 키트 Axis 마운트 및 캐비닛 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(www.axis.com/support/downloads 에서 사용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션, www.axis.com/warranty 참조

- a. VAPIX®를 통해 사용할 수 있는 1400x1050(1.4MP) 확장 해상도
- b. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org>) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility